



CABLE MANAGEMENT · CONDUIT SYSTEMS

أنظمة المواسير الفولاذية

مواسير فولاذية صلبة ومتوسطة و EMT ومتريّة ومرنة مع الملحقات والحوامل، من " إلى 6 1/2" ومن 16 إلى 32 مم.

■ ماسورة فولاذية صلبة RSC

■ أنابيب معدنية كهربائية EMT

■ مواسير مرنة وممانعة للسوائل

■ علب وصناديق المواسير

■ ماسورة معدنية متوسطة IMC

■ ماسورة متريّة ثقيلة BS / EN

■ ملحقات المواسير الصلبة و EMT

■ أحزمة وعلاقات ومشابك

أرقام القطع والتشطيبات

كل رقم قطعة لمواسير CASK يصف المنتج: الرقم الأساسي والمقاس التجاري والتشطيب. يبني نظام ERP الرقم نفسه من المقاس، فتتطابق العروض والطلبات والكتالوج دائماً.

CST-CD101

المنتج
الرقم الأساسي

100

المقاس التجاري
1" = 100

HDG

التشطيب
انظر الجدول

المقاسات التجارية بالبوصة

رمز المقاس هو المقاس التجاري بأجزاء المئة من البوصة: 1/2" = 050, 1-1/4" = 125, 4" = 400.

المواسير المترية

تستخدم مواسير BS / EN القطر الخارجي بالمم: CST-CD104-20-HDG ماسورة ثقيلة قطر 20 مم.

الملحقات

المخفضات تضيق المقاس الثاني: CST-CD209-100-075-HDG. ملحقات سبائك الزنك والنحاس الأصفر والبلاستيك والمواسير المغلفة بـ PVC بدون رمز تشطيب.

الوصف	التشطيب	الرمز
مطلي بالزنك من الداخل والخارج بعد التسنين، وفق ANSI C80.1 / C80.6 و EN ISO 1461. قياسي لمواسير RSC و IMC و BSg.	مجلفن بالغمس الساخن	-HDG
شريط أو أنبوب فولاذي مجلفن على خط الإنتاج، زنك من الخارج وطلاء مقاوم للتآكل من الداخل. قياسي لمواسير EMT.	مجلفن مسبقاً	-PG
فولاذ مقاوم للصدأ أوستنيتي 304 AISI أو 316L وفق UL 6A / UL 797A. لمصانع الأغذية والأدوية والمواقع الساحلية والبحرية.	فولاذ مقاوم للصدأ	SS304 / -SS316-
ماسورة صلبة من سبيكة الألمنيوم T1-6063 وفق UL 6A / ANSI C80.5. خفيفة وغير مغناطيسية ولا تولد شرراً.	ألمنيوم	-AL

رمز المقاس	المقاس المترية	المقاس التجاري
050	16	1/2"
075	21	3/4"
100	27	1"
125	35	1 1/4"
150	41	1 1/2"
200	53	2"

رمز المقاس	المقاس المترية	المقاس التجاري
250	63	2 1/2"
300	78	3"
350	91	3 1/2"
400	103	4"
500	129	5"
600	155	6"

ماسورة فولاذية صلبة (RSC) مطلية بالزنك ANSI C80.1 / UL 6

(IMC) ماسورة معدنية متوسطة (ANSI C80.6 / UL 1242)

أنابيب معدنية كهربائية (EMT) ANSI C80.3 / UL 797

مواسير صلبة من الألمنيوم والستانلس ANSI C80.5 / UL 6A

أنظمة المواسير الصلبة، مترية EN 61386-21

مواسير فولاذية مترية ثقيلة BS 4568-1

ملحقات المواسير والأنابيب والكابلات UL 514B

معدات التأريض والربط UL 467

أسنان أنابيب مخروطية 1:16 NPT، ANSI/ASME B1.20.1

تركيب مواسير RMC و IMC و EMT NEC 344 / 342 / 358

اختيار الماسورة المناسبة

للإرشاد فقط: مواصفات المشروع وأنظمة التمديدات المحلية هي المرجع.

					
RSC CST-CD101	IMC CST-CD102	EMT CST-CD103	مترية CST-CD104	FMC CST-CD111	LFMC CST-CD112

الماسورة	الجزء	التركيب	الاستخدام النموذجي	خارجي	داخل الخرسانة	المناطق الخطرة
RSC	CST-CD101	أسلاك جدار، مسننة	مكشوفة، مدفونة، خرسانة، مناطق خطرة، خارجي	●	●	●
IMC	CST-CD102	جدار متوسط، مسننة	نفس استخدامات RSC وأخف بنحو الثلث	●	●	●
EMT	CST-CD103	جدار رقيق، بدون أسنان	المباني، مكشوفة ومخفية؛ مع ملحقات ضغط في الأماكن الرطبة	●		
مترية ثقيلة	CST-CD104	مسننة، مترية	مشاريع IEC / BS، سطحية ومخفية في المباني	●	●	
FMC	CST-CD111	مرنة، مكشوفة	توصيلات جافة للمحركات والمعدات			
LFMC	CST-CD112	مرنة، غلاف PVC	توصيلات رطبة وزيتية وخارجية للمعدات	●		

الملحقات والحوامل المناسبة

الماسورة	الوصلة	الملحقات	الحوامل
RSC / IMC	أسنان مخروطية NPT 1:16	CST-CD201 to CD215	CST-CD241 to CD248
EMT	برغي تثبيت أو ضغط	CST-CD221 to CD228	CST-CD241 to CD248
مترية ثقيلة	أسنان مترية ISO، خطوة 1.5 مم	CST-CD251 to CD258	CST-CD258, CD244, CD247
FMC / LFMC	موصل ملولب أو مانع للسوائل	CD234 إلى CST-CD228, CD231	CST-CD241, CD247, CD248

التركيب الصحيح

- 1 القص والتنظيف**
اقطع بشكل مستقيم ونعم الحافة الداخلية وأعد التسنين بلقمة NPT 1:16. ادهن الأسنان المقطوعة بطلاء غني بالزنك.
- 2 الثني**
التزم بنصف قطر الكوع المصنعي أو أكبر. لا تتجاوز 360° من الانحناءات بين نقاط السحب.
- 3 الربط**
اربط الوصلات المسننة بالمفتاح مع تعشيق خمسة أسنان كاملة. اربط براغي EMT حتى ينكسر رأس البرغي.
- 4 الربط**
استخدم جلب التأريض على فتحات الطرق المتحدة المركز وحيث تكون الماسورة هي موصل الحماية.

ماسورة فولاذية صلبة

ماسورة مسننة بجدار سميك للمسارات المكشوفة والمدفونة والمناطق الخطرة. أطوال 3.05 م، مسننة NPT من الطرفين، مع جلبة ربط مركبة وواقى أسنان على الطرف الحر.

ماسورة فولاذية صلبة RSC ANSI C80.1 · UL 6 من " إلى 6" 12 · 1/2" مقاساً

CST-CD101



- أنبوب فولاذي ملحوم ومسحوب، مع إزالة خط اللحام الداخلي
- مجلفن بالغمس الساخن من الداخل والخارج بعد التسنين
- طبقة كرومات شفافة من الخارج وورنيش داخلي أملس
- ستانلس 316L (UL 6A) وألمنيوم (C80.5) بنفس المقاسات
- واقيات أسنان ملونة حسب المقاس التجاري

مثال على رقم القطعة

CST-CD101-100-HDG

التشطيب: ● = رقم قطعة متوفر

المقاس	الرمز	OD	الجدار	ID	كغ/م	TPI	HDG	SS316	AL
1/2"	050	21.3	2.64	16.1	1.22	14	●	●	●
3/4"	075	26.7	2.72	21.2	1.61	14	●	●	●
1"	100	33.4	3.20	27.0	2.38	11.5	●	●	●
1 1/4"	125	42.2	3.38	35.4	3.23	11.5	●	●	●
1 1/2"	150	48.3	3.51	41.2	3.87	11.5	●	●	●
2"	200	60.3	3.71	52.9	5.18	11.5	●	●	●
2 1/2"	250	73.0	4.90	63.2	8.24	8	●	●	●
3"	300	88.9	5.21	78.5	10.75	8	●	●	●
3 1/2"	350	101.6	5.46	90.7	12.95	8	●	●	●
4"	400	114.3	5.71	102.9	15.30	8	●	●	●
5"	500	141.3	6.22	128.9	20.73	8	●	●	●
6"	600	168.3	6.76	154.8	26.91	8	●	●	●

OD = القطر الخارجي · الجدار = السماكة الاسمية · ID = القطر الداخلي، مم. كغ/م للفولاذ، اسمي. TPI = عدد الأسنان في البوصة، NPT مخروطي 1:16. رقم القطعة = CST-CD101 - رمز المقاس - التشطيب، مثال " ستانلس 316L: CST-CD101-200-SS316

ماسورة معدنية متوسطة IMC ANSI C80.6 · UL 1242 من " إلى 4" 10 · 1/2" مقاسات

CST-CD102



- أخف من RSC بنحو الثلث مع نفس الأسنان والملحقات
- مجلفن بالغمس الساخن من الداخل والخارج
- تستخدم جميع ملحقات CASK للمواسير الصلبة CST-CD201 إلى CD208
- NEC المادة 342: مكشوفة ومخفية ومدفونة

مثال على رقم القطعة

CST-CD102-075-HDG

التشطيب: ● = رقم قطعة متوفر

المقاس	الرمز	OD	الجدار	ID	كغ/م	TPI	HDG
1/2"	050	20.7	1.78	17.1	0.83	14	●
3/4"	075	26.1	1.90	22.3	1.14	14	●
1"	100	32.8	2.16	28.4	1.63	11.5	●
1 1/4"	125	41.6	2.16	37.3	2.10	11.5	●
1 1/2"	150	47.8	2.29	43.3	2.57	11.5	●
2"	200	59.9	2.41	55.1	3.42	11.5	●
2 1/2"	250	72.6	3.56	65.5	6.05	8	●
3"	300	88.3	3.56	81.2	7.43	8	●
3 1/2"	350	100.9	3.56	93.8	8.53	8	●
4"	400	113.4	3.56	106.3	9.64	8	●

الأبعاد بالمم، اسمية. 3.05 م مع جلبة ربط واحدة.

مواسير فولاذية متريّة

ماسورة فولاذية ملحومة ثقيلة لأسواق IEC / BS: الخليج وأفريقيا وبريطانيا وأوروبا. مسننة من الطرفين مع جلبة ربط مركبة.

ماسورة فولاذية ثقيلة، الفئة 4 · EN 61386-21 · BS 4568-1 · من 16 إلى 32 مم · 4 مقاسات

CST-CD104



رقم القطعة	الطول م	كغ/م	اللولب	ID	الجدار	OD مم
CST-CD104-16-HDG	3.75	0.50	M16 × 1.5	13.2	1.4	16
CST-CD104-20-HDG	3.75	0.73	M20 × 1.5	16.8	1.6	20
CST-CD104-25-HDG	3.75	0.92	M25 × 1.5	21.8	1.6	25
CST-CD104-32-HDG	3.75	1.20	M32 × 1.5	28.8	1.6	32

الأبعاد بالمم، اسمية. كغ/م للفولاذ بدون الزنك.

- أنبوب فولاذي ملحوم، مع إزالة خط اللحام الداخلي وتجويف أملس
- مجلفن بالغمس الساخن فئة 4 من الداخل والخارج
- أسنان متريّة ISO، خطوة 1.5 مم، من الطرفين
- التصنيف 4434: ضغط ثقيل، صدم ثقيل، من 25- إلى 60°C

مثال على رقم القطعة

CST-CD104-20-HDG

الملحقات المتريّة · حديد مطاوع أو فولاذ مجلفن بالغمس الساخن؛ الجلبّة النحاسية CD252 بدون رمز تشطيب · رقم القطعة = العائلة - القطر - التشطيب، مثال CST-CD256-20-HDG

جلبّة ربط


CST-CD251



فولاذ HDG، أسنان متريّة من الطرفين.


علبة دائرية
طرفية

CST-CD253



مخرج واحد. العلبة المارة CD254: مخرجان على خط واحد.

علبة زاوية
وتّي



الزاوية: مخرجان بزاوية 90°. التي: ثلاثة مخارج.

سرج تثبيت
مع مبادئ

CST-CD258



يبعد الماسورة 3 مم عن الجدار، بثقب تثبيت.

الجزء	المنتج	16 مم	20 مم	25 مم	32 مم
CST-CD251	جلبّة ربط مسننة	●	●	●	●
CST-CD252	جلبّة ذكر، نحاس أصفر	●	●	●	●
CST-CD253	علبة دائرية طرفية (مخرج واحد)		●	●	●
CST-CD254	علبة دائرية مارة (مخرجان)		●	●	●
CST-CD255	علبة دائرية زاوية		●	●	●
CST-CD256	علبة دائرية تي (3 مخارج)		●	●	●
CST-CD257	علبة دائرية 4 مخارج		●	●	●
CST-CD258	سرج تثبيت مع مبادئ	●	●	●	●

مواسير EMT وملحقاتها

أنابيب فولاذية رقيقة الجدار بدون أسنان للمسارات المكشوفة والمخفية في المباني. تربط بملحقات برغي تثبيت أو ضغط، وتثنى في الموقع.

أنابيب معدنية كهربائية EMT ANSI C80.3 · UL 797 · من " إلى 4 1/2" 10 مقاسات

CST-CD103



- أنبوب فولاذي ملحوم، 3.05 م، أطراف ملساء
- مجلفن مسبقاً PG- كقياسي: زنك من الخارج وطلاء وافي من الداخل
- مجلفن بالغمس الساخن HDG- وستانلس 304 SS304- حسب الطلب
- ثني سهل في الموقع بالثانية اليدوية أو الهيدروليكية

مثال على رقم القطعة

CST-CD103-075-PG

التشطيب ● = رقم قطعة متوفر

المقاس	الرمز	OD	الجدار	ID	كغ/م	PG	HDG	SS304
1/2"	050	17.9	1.07	15.8	0.44	●	●	●
3/4"	075	23.4	1.24	20.9	0.68	●	●	●
1"	100	29.5	1.45	26.6	1.00	●	●	●
1 1/4"	125	38.4	1.65	35.1	1.49	●	●	●
1 1/2"	150	44.2	1.65	40.9	1.73	●	●	●
2"	200	55.8	1.65	52.5	2.20	●	●	●
2 1/2"	250	73.0	1.83	69.4	3.21	●	●	●
3"	300	88.9	1.83	85.2	3.93	●	●	●
3 1/2"	350	101.6	2.11	97.4	5.17	●	●	●
4"	400	114.3	2.11	110.1	5.83	●	●	●

الأبعاد بالمم، اسمية. كغ/م للفولاذ.

ملحقات EMT - سبيكة زنك مصبوبة
وفق UL 514B بدون زنجار تشطيب
رقم المنتج: 050-075-100-125-150-200-250-300-350-400
مثال: CST-CD224-100

حلبة ربط
برغي
تثبيت

CST-CD221



داخلي، أماكن جافة. سبيكة زنك مصبوبة.

حلبة ربط ضغط

CST-CD222



مانعة للمطر والخرسانة. صامولة ضغط وحلقة مشقوقة.

موصل
برغي
تثبيت

CST-CD223



لإدخال EMT في العلب واللوحات، مع صامولة قفل.

موصل ضغط

CST-CD224



مانع للمطر، فوهة معزولة تحمي الكابل.

الجزء	المنتج	1/2" 050	3/4" 075	1" 100	1 1/4" 125	1 1/2" 150	2" 200	2 1/2" 250	3" 300	3 1/2" 350	4" 400
CST-CD221	حلبة ربط برغي تثبيت	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD222	حلبة ربط ضغط، مانعة للمطر	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD223	موصل برغي تثبيت	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD224	موصل ضغط بفوهة معزولة	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

مواسير فولاذية مرنة

لتوصيلات المحركات والمعدات الاهتزازية والمحولات والمتر الأخير إلى الآلات. شريط فولاذي مجلفن متشابك، مكشوف أو بغلاف PVC.

ماسورة معدنية مرنة FMC

CST-CD111



- UL 1، شريط فولاذي مجلفن، تشابك مفرد
- أماكن جافة؛ تنشيط PG-
- لفات من 7.5 إلى 30 م

المقاس	الرمز	ID	OD	اللفة م	رقم القطعة
3/8"	038	9.5	13.3	30	CST-CD111-038-PG
1/2"	050	15.9	19.8	30	CST-CD111-050-PG
3/4"	075	20.6	25.4	30	CST-CD111-075-PG
1"	100	25.4	31	15	CST-CD111-100-PG
1 1/4"	125	31.8	38.1	15	CST-CD111-125-PG
1 1/2"	150	38.1	44.5	15	CST-CD111-150-PG
2"	200	50.8	57.9	15	CST-CD111-200-PG
2 1/2"	250	63.5	71.4	7.5	CST-CD111-250-PG
3"	300	76.2	85	7.5	CST-CD111-300-PG
3 1/2"	350	88.9	98	7.5	CST-CD111-350-PG
4"	400	101.6	111	7.5	CST-CD111-400-PG

ملفات المواسير المرنة - مسكة إلك أو
مؤلف: UL 514B بدون رمز تنشيط - رقم
القطعة = الماتة - رمز المقاس مثال
CST-CD231-075

موصل مانع للسوائل

CST-CD231



مستقيم، مع صامولة قفل وحلقة إحكام.

موصل مانع للسوائل 90°

CST-CD232



جسم كوع للمداخل الضيقة.

ماسورة مرنة مانعة للسوائل LFMC

CST-CD112



- UL 360، قلب فولاذي مجلفن، غلاف PVC أسود
- مقاومة للزيت والماء وأشعة الشمس، من 20- إلى 80+ C°
- بدون رمز تنشيط: غلاف PVC

المقاس	الرمز	ID	OD	اللفة م	رقم القطعة
3/8"	038	12.5	17.8	30	CST-CD112-038
1/2"	050	15.8	21	30	CST-CD112-050
3/4"	075	20.8	26.4	30	CST-CD112-075
1"	100	26.4	33	30	CST-CD112-100
1 1/4"	125	35.1	41.7	15	CST-CD112-125
1 1/2"	150	40.4	47.8	15	CST-CD112-150
2"	200	51.6	59.6	15	CST-CD112-200
2 1/2"	250	63.3	72.6	7.5	CST-CD112-250
3"	300	78.4	87.6	7.5	CST-CD112-300
3 1/2"	350	89.4	100.1	7.5	CST-CD112-350
4"	400	101.5	113	7.5	CST-CD112-400

موصل بفوهة معزولة

CST-CD233



فوهة نايلون تحمي الكابل.

جلبة ربط مركبة

CST-CD228



تربط EMT بالماسورة المرنة.

الجزء	المنتج	3/8" 038	1/2" 050	3/4" 075	1" 100	1 1/4" 125	1 1/2" 150	2" 200	2 1/2" 250
CST-CD231	موصل مانع للسوائل، مستقيم	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD232	موصل مانع للسوائل 90°	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD233	موصل مانع للسوائل، مستقيم، بفوهة معزولة	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD234	موصل ماسورة مرنة، أسنان ذكر	●	●	●	●	●	●	●	●

ملحقات مواسير RSC وIMC

ملحقات مسننة NPT للمواسير الصلبة والمتوسطة. فولاذ وحديد مطاوع مجلفن بالغمس الساخن؛ ستانلس 316 حيث هو مبيّن.

كوع مصنعي 90° ثني بضربة واحدة · من " إلى 1/2" 6 · مسنن من الطرفين

CST-CD203



- مثني من نفس أنبوب CST-CD101، مجلفن بالغمس الساخن
- نصف القطر وفق جدول NEC 2 للثني بضربة واحدة
- أكواع 45° CST-CD204 بنفس المقاسات
- ستانلس 316 - SS316 حسب الطلب

المقاس	نصف القطر R	الطرف L	رقم القطعة
1/2"	102	38	CST-CD203-050-HDG
3/4"	114	38	CST-CD203-075-HDG
1"	146	48	CST-CD203-100-HDG
1 1/4"	184	51	CST-CD203-125-HDG
1 1/2"	210	51	CST-CD203-150-HDG
2"	241	51	CST-CD203-200-HDG
2 1/2"	267	76	CST-CD203-250-HDG
3"	330	81	CST-CD203-300-HDG
3 1/2"	381	83	CST-CD203-350-HDG
4"	406	86	CST-CD203-400-HDG
5"	610	92	CST-CD203-500-HDG
6"	762	100	CST-CD203-600-HDG

R = نصف قطر خط المركز · L = الطرف المستقيم من كل جهة، مم. رقم القطعة = CST-CD203 - رمز المقاس - التشطيب؛ 45°: CST-CD204 - رمز المقاس - HDG.

مثال على رقم القطعة

CST-CD203-200-HDG

جلبة ربط مسننة

CST-CD201



فولاذ HDG أو 316، NPT من الطرفين.

نبيل مسنن بالكامل

CST-CD202



وصلة ذكر-ذكر للعلب والأجسام.

صامولة قفل

CST-CD205



فولاذ، أسنان حادة تخترق الطلاء.

جلبة حماية بلاستيكية

CST-CD206



105 °C، تحمي الكابل عند أطراف الماسورة.

جلبة معدنية معزولة

CST-CD207



حديد مطاوع مع بطانة 150 °C.

جلبة تأريض معزولة

CST-CD208




مربط تأريض للربط وفق UL 467.

المقاسات المتوفرة · رقم القطعة = العائلة - رمز المقاس - التشطيب، مثال CST-CD207-200-HDG؛ الجلبة البلاستيكية CD206 بدون رمز تشطيب

الجزء	المنتج	1/2" 050	3/4" 075	1" 100	1 1/4" 125	1 1/2" 150	2" 200	2 1/2" 250	3" 300	3 1/2" 350	4" 400	5" 500	6" 600
CST-CD201	جلبة ربط مسننة	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD202	نبيل مسنن بالكامل	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD205	صامولة قفل	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD206	جلبة حماية بلاستيكية، 105 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD207	جلبة معدنية معزولة	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD208	جلبة تأريض معزولة	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ملحقات إضافية وأجسام المواسير

مخفضات وسدادات ووصلات اتحاد وأجسام مواسير لـ RSC وIMC، وأكواع مصنعية وأكواع سحب لـ EMT.

نبل تخفيض CST-CD209  ذكر × ذكر، مقاس أكبر × أصغر.	جلبة تخفيض CST-CD210  أنثى × أنثى.	سدادة إغلاق CST-CD211  رأس سداسي، تلفق المداخل غير المستخدمة.	وصلة اتحاد CST-CD212  تربط ماسورتين ثابتتين دون تدويرهما.
جسم ماسورة CD213-215  أنواع C وLB وT. حديد مطاوع، غطاء بحشوة.	كوع سحب بغطاء CST-CD227  مدخل EMT ببرغي تثبيت، غطاء قابل للفك.	كوع EMT 90° CST-CD225  ثنائي مصنعي من أنبوب CST-CD103.	كوع EMT 45° CST-CD226  نفس نصف قطر كوع 90°.

المخفضات · مجلفنة بالغمس الساخن

المقاسات	نبل تخفيض	جلبة تخفيض
3/4" x 1/2"	CST-CD209-075-050-HDG	CST-CD210-075-050-HDG
1" x 3/4"	CST-CD209-100-075-HDG	CST-CD210-100-075-HDG
1 1/4" x 1"	CST-CD209-125-100-HDG	CST-CD210-125-100-HDG
1 1/2" x 1 1/4"	CST-CD209-150-125-HDG	CST-CD210-150-125-HDG
2" x 1 1/2"	CST-CD209-200-150-HDG	CST-CD210-200-150-HDG

أكواع EMT · R = نصف قطر خط المركز، مم

المقاس	نصف القطر R	رقم القطعة 90°	رقم القطعة 45°
1/2"	102	CST-CD225-050-PG	CST-CD226-050-PG
3/4"	114	CST-CD225-075-PG	CST-CD226-075-PG
1"	146	CST-CD225-100-PG	CST-CD226-100-PG
1 1/4"	184	CST-CD225-125-PG	CST-CD226-125-PG
1 1/2"	210	CST-CD225-150-PG	CST-CD226-150-PG
2"	241	CST-CD225-200-PG	CST-CD226-200-PG
2 1/2"	267	CST-CD225-250-PG	CST-CD226-250-PG
3"	330	CST-CD225-300-PG	CST-CD226-300-PG
3 1/2"	381	CST-CD225-350-PG	CST-CD226-350-PG
4"	406	CST-CD225-400-PG	CST-CD226-400-PG

المقاسات المتوفرة

الجزء	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
CST-CD211	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD212	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD213	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD214	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD215	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD227	●	●	●	●	●					
CST-CD228	●	●	●	●	●	●				

الملحقات الصلبة: رقم القطعة = العائلة - رمز المقاس - HDG، مثال: CST-CD214-100-HDG. CD227 / CD228 سبيكة زنك: بدون رمز تشطيب.

أحزمة وعلاقات ومشابك

حوامل لكل أنواع المواسير، من الجدار أو السقف أو المجرى المعدني أو الجسر الفولاذي.

حزام بثقب واحد	CST-CD241	حزام بثقبين	CST-CD242	علاقة ماسورة	CST-CD243	مشبك مجرى معدني	CST-CD244
فولاذ مكبوس، برغي واحد.		فولاذ مكبوس، برغيان.		مع برغي وصامولة، للضيق M8 / M10		لمجرى معدني 41 مم، مع برغي.	
مشبك جسر	CST-CD245	برغي U	CST-CD246	مشبك مبطن	CST-CD247	مشبك P	CST-CD248
حديد مطاوع، لأجنحة حتى 20 مم.		انحناء دائري، صامولتان، من M6 إلى M12.		مبطن بالمطاط، قاعدة M8 / M10.		مبطن بالمطاط، برغي واحد.	

المقاسات المتوفرة · رقم القطعة = العائلة - رمز المقاس - التشطيب، مثال CST-CD242-075-PG

الجزء	المنتج	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
CST-CD241	حزام بثقب واحد	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD242	حزام بثقبين	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CST-CD243	علاقة ماسورة مع برغي	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD244	مشبك مجرى معدني 41 مم	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD245	مشبك جسر، حديد مطاوع	●	●	●	●	●	●						
CST-CD246	برغي U مع صواميل	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD247	مشبك أنابيب مبطن بالمطاط، M8/M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CST-CD248	مشبك P مبطن بالمطاط	●	●	●	●	●	●						

التشطيبات المتوفرة

الجزء	المنتج	PG	HDG	SS304	SS316
CST-CD241	حزام بثقب واحد	●	●		●
CST-CD242	حزام بثقبين	●	●		●
CST-CD243	علاقة ماسورة مع برغي	●	●		
CST-CD244	مشبك مجرى معدني 41 مم	●	●		●
CST-CD245	مشبك جسر، حديد مطاوع		●		
CST-CD246	برغي U مع صواميل		●		●
CST-CD247	مشبك أنابيب مبطن بالمطاط، M8/M10	●		●	
CST-CD248	مشبك P مبطن بالمطاط	●		●	

أقصى مسافة بين الحوامل · متر، NEC 344.30 / 358.30

المقاس التجاري	RSC / IMC	EMT
1/2" - 3/4"	3	3
1"	3.7	3
1 1/4" - 1 1/2"	4.3	3
2" - 2 1/2"	4.9	3
3" وأكبر	6.1	3

تتأثر أيضاً ضمن 0.9 م من كل عتبة وخزانة وملحق. قد تتطلب الأنظمة المحلية مسافات أقل.

كتالوج المنتجات 2026

أنظمة المواسير الفولاذية

العنوان

حي تشركسلي، شارع طاوشانجيل رقم 72،
ديلوفاسي، كوجالي، تركيا

الهاتف

+90 552 520 40 10

البريد الإلكتروني

casksteel@caskelectric.com

الموقع الإلكتروني

www.caskelectric.com

